



フォワーダ（積載式集積車）

グラップルローダー付

積込み、不整地等での運搬

車体番号		17-19	23-29 23-30 24-31	26-33
仕 様		U-3BG	U-4BG	U-5CG
エ ン ジ ン	形式	4サイクル水冷		
	排気量	3, 059cc	4, 329cc	5, 193cc
	最大出力	76. 0ps/ 2, 150rpm	110ps/ 2, 200rpm	120ps/ 2, 000rpm
走行速度		低速0～5km/h 高速0～10km/h	低速0～7km/h 高速0～10km/h	低速0～7.7km/h 高速0～11km/h
登坂能力		30度（空車時）		
積載量		2, 500kg	3, 500kg	5, 000kg
	全長	5, 170mm	5, 940mm	5, 850mm
	全高	2, 970mm	2, 990mm	3, 120mm
	全幅	1, 905mm	2, 300mm	2, 450mm
	荷台高	920mm	1, 100mm	
	荷台長	2, 800mm	3, 100mm	3, 100mm
	荷台幅	1, 850mm	2, 200mm	2, 100mm
	最高地上高	315mm	370mm	370mm
覆帯形式		ゴムクローラー		
グラップルクレーン形式		油圧式グラップル（全旋回）	油圧式グラップル	油圧式グラップル（270度）
クレーン能力		2.2m－1,000kg 5.2m－430kg	3.05m－1,000kg 6.1m－530kg	3.05m－1,000kg 6.1m－500kg
ブーム長		最大5. 2m	最大6. 1m	最大6. 1m
荷台レイアウト		後方荷台	後方ダンプ	
特記事項		ウインチ、クローラ・チェーン付	クローラ・チェーン付	クローラー チェーン付
車両重量		4, 530kg	7, 950kg	9, 500kg
搬送時高		2, 700mm	2, 695mm	2, 700mm
搬送用車両		6t級	8t級	10t級